

Модель с диодом свободного хода для систем контроля доступа. Контакт положения (беспотенциальный переключающий контакт) активируется язычком замка.

Обзор преимуществ

- Комбинируется со всеми нормальными планками
- Переворачивая корпус на 180°, возможен монтаж на левые и правые двери.
- Симметричная форма корпуса с установленным контактом положения
- При установке DIN справа контакт положения монтируется внизу
- Материал навинчиваемого элемента: латунь

Технические данные

Напряжение	12V DC 100%ED
Направление DIN	универсал.
Предел прочности	3500 Н
Высота	82,8 мм
Ширина	20,5 мм
Глубина	28 мм
Диапазон рабочих температур	-15 °C до +40 °C
Рабочее напряжение диапазон разброса	± 1 В
Номинальное сопротивление	44 Ом
Потребление постоянного тока (50% остаточная пульсация)	260 мА
Номин. потребление тока (постоянный ток)	270 мА
Макс. противонагрузка на язычок при работе от постоянного тока (остаточная пульсация 50%)	30 Н
Макс.противонагрузка на язычок DC	10 Н
Нагрузка на контакт	1 А
Диапазон отклонений номинального рабочего напряжения	± 1 В

Номер изделия	1705RR-----E41
Код EAN	4042203144934

