

Модель с базовой комплектацией.

Обзор преимуществ

- Комбинируется со всеми нормальными планками
- Может комбинироваться с запорными накладками с направляющей язычка (стандарт) без FaFix
- Переворачиваемый корпус на 180°, возможен монтаж на левые и правые двери.
- Материал язычка: сталь

Комплект поставки

- 1 шт. дверная электромеханическая защелка

Указание

- Обозначение для заказа исполнения DIN правые = 34A

Технические данные

| | |
|---|------------------|
| Напряжение | 12 В пост. тока |
| Направление DIN | универсал. |
| Предел прочности | 5500 Н |
| Высота | 90 мм |
| Ширина | 20 мм |
| Глубина | 28,2 мм |
| Диапазон рабочих температур | -15 °С до +40 °С |
| Рабочее напряжение диапазон разброса | ± 1 В |
| Номинальное сопротивление | 61 Ом |
| Потребление постоянного тока (50% остаточная пульсация) | 180 мА |
| Номин. потребление тока (постоянный ток) | 195 мА |
| Макс. противонагрузка на язычок при работе от постоянного тока (остаточная пульсация 50%) | 10 Н |
| Макс. противонагрузка на язычок DC | 10 Н |
| Диапазон отклонений номинального рабочего напряжения | ± 1 В |

| | |
|---------------|---------------|
| Номер изделия | 34-----E91 |
| Код EAN | 4042203148260 |

