



Модель с базовой комплектацией.

#### Обзор преимуществ

- Переворачивая корпус на 180°, возможен монтаж на левые и правые двери
- Имеется широкая гамма узких запорных накладок
- При заказе DIN (правый) поставляется зеркальное исполнение (19A).
- Если модель 19 сочетается с направлением DIN 4 (15 места), длинная часть корпуса для правильного монтажа сверху

#### Технические данные

Напряжение	12 V DC eE
Направление DIN	универсал.
Предел прочности	3000 Н
Высота	90 мм
Ширина	16,5 мм
Глубина	28 мм
Диапазон рабочих температур	-15 °C до +40 °C
Материал корпуса	Цинк пресс-литье
Материал внешней части язычка	Латунь
Рабочее напряжение диапазон разброса	± 1 В
Номинальное сопротивление	60 Ом
Потребление тока, перем. ток	130 мА
Потребление постоянного тока (50% остаточная пульсация)	190 мА
Номин. потребление тока (постоянный ток)	200 мА
Макс. противонагрузка на язычок при работе от перем. тока	80 Н
Макс. противонагрузка на язычок при работе от постоянного тока (остаточная пульсация 50%)	20 Н
Макс.противонагрузка на язычок DC	10 Н
Диапазон отклонений номинального рабочего напряжения	± 1 В

Номер изделия	19-----E31
Код EAN	4042203075924

