

Модель с механическим разблокированием (дневное разблокирование)

Обзор преимуществ

- Комбинируется со всеми нормальными планками
- Может комбинироваться с запорными накладками с направляющей язычка (стандарт) без FaFix
- Переворачиваемый корпус на 180°, возможен монтаж на левые и правые двери.
- Материал язычка: сталь

Указание

- Обозначение для заказа исполнения DIN правые = 14AE

Технические данные

Напряжение	6-12 V AC/DC
Направление DIN	универсал.
Предел прочности	6500 Н
Высота	90 мм
Ширина	20 мм
Глубина	28,2 мм
Диапазон рабочих температур	-15 °C до +40 °C
Монтажное положение	вертикально и горизонтально
Номинальное сопротивление 6 В	7,7 Ом
Номинальное сопротивление 12 В	7,7 Ом
AC-Stromaufnahme 6 V	550 мА
Потребление тока AC 12 V	1100 мА
Потребление пост. тока (50% остаточная пульсация) 6В	740 мА
Потребление тока DC (50% остаточная пульсация) 12V	1480 мА
Потребление пост. тока (стабилизированное) 6В	780 мА
Потребление тока DC 12 В (стабилизированный)	1560 мА
Макс. противоагрузка на язычок при работе от перем. тока 6 В	160 Н
Макс. противоагрузка на язычок при работе от перем. тока 12 В	160 Н
Макс. противоагрузка на язычок при работе от пост. тока (50% остаточная пульсация) 6 В	40 Н
Макс. противоагрузка на язычок при работе от пост. тока (50% остаточная пульсация) 12 В	100 Н
Макс. противоагрузка на язычок при работе от пост. тока (стабилизир.) 6 В	10 Н
Макс. противоагрузка на язычок при работе от пост. тока (стабилизир.) 12 В	60 Н

Номер изделия	14E-----D11
Код EAN	4042203034136

