

Модель с базовой комплектацией.

Обзор преимуществ

- Радиусный язычок, FaFix®, возможность регулировки на 3 мм
- Резьбовой контакт / вставное соединение
- Совместимость со всеми стандартными врезными замками
- Совместимость со всеми стандартными запорными накладками
- Симметричная конструкция. Поэтому имеется возможность использования согласно DIN в левом / правом, а также в горизонтальном положении

Комплект поставки

- 1 шт. дверная электромеханическая защелка

Технические данные

| | |
|--|-----------------------------|
| Напряжение | 12 В пост. тока |
| Направление DIN | универсал. |
| Предел прочности | 3750 Н |
| Высота | 66 мм |
| Ширина | 16 мм |
| Глубина | 25,5 мм |
| Диапазон регулировки FaFix® | 3 мм |
| Глубина захвата язычка | 5,5 мм |
| Диапазон рабочих температур | -15 °C до +40 °C |
| Монтажное положение | вертикально и горизонтально |
| Наработка на отказ, заводское тестирование | 250000 |
| Противопожарная пригодность | Нет |
| Рабочее напряжение диапазон разброса | ± 10 % |
| Номинальное сопротивление | 51 Ом |
| Номинальное потребление тока при 12 V DC | 235 мА |
| Макс.противонагрузка на язычок DC | 30 Н |
| Диапазон отклонений номинального рабочего напряжения | ± 10 % |

| | |
|---------------|---------------|
| Номер изделия | 138-----E91 |
| Код EAN | 4042203342934 |

