

TSD-1

ДЫМО-ТЕПЛОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ 12 В

TSD-1 – точечный извещатель предназначен для обнаружения ранней стадии пожара. Для этого извещатель оборудован фотоэлектрическим сенсором видимого дыма и максимально-дифференциальным температурным сенсором. Уникальная конструкция оптической камеры обеспечивает высокую чувствительность, а прецизионный фильтр Hexamesh из нержавеющей стали защищает камеру от проникновения грязи или насекомых. Настройка извещателя с помощью DIP-переключателей и встроенные оконечные резисторы упрощают его подключение к любому ПКП с питанием 12 В.

Свойства:

- уникальная камера Swirl, ускоряющая обнаружение дыма
- обнаружение дыма согласно требованиям стандарта EN54-7
- обнаружение возрастания температуры согласно требованиям стандарта EN54-5
- DIP-переключатели для выбора режима работы (дым, тепло, комбинированный)
- выбор с помощью DIP-переключателей типа шлейфа: NO/NC/2EOL
- прецизионный фильтр Hexamesh из нержавеющей стали
- сигнализация загрязнения камеры
- простая установка в присоединительную розетку
- совместная работа с любым ПКП 12 В



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	$\varnothing 108 \times 61$ мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	250 мкА
Максимальное потребление тока	24 мА
Вес	164 г
Максимальная нагрузка на контактах реле (резистивная)	40 мА / 16 В DC
Максимальная влажность воздуха	93 $\pm 3\%$
Класс по EN 54-5 (температурный сенсор)	A1R
Минимальная пороговая температура вызова тревоги	54 °C
Максимальная пороговая температура вызова тревоги	65 °C
Класс среды по стандарту EN50130-5	II