

KM22A

ЖК-монитор

- Пластиковый корпус
- Диагональ 22"
- Видеовходы: HDMI, VGA, BNC
- RCA аудио (R+L), USB, ПК аудиовход
- Экранные меню для настройки параметров
- Яркость 250 к/м², контрастность до 1000:1
- Защита от выгорания пикселей Anti Burn-in
- Цифровое шумоподавление
- Малое время отклика
- Настройка гамма-коррекции
- Высоконадежные светодиоды подсветки
- Малая глубина корпуса, тонкая рамка экрана
- Настольная подставка в комплекте



Модель:	KM22A
Размер/формат экрана	21.5" / 16:9
Разрешение	1920 x 1080 пикс
Контрастность	1000:1
Яркость	250 к/м ²
Время отклика	5 мс
Видеосигнал	Аналоговый сигнал RGB, композитный сигнал 0.6-1.0В от пика до пика/ 75 Ом, Y:1Vp-p, C:0.3Vp-p
Система сигнала	NTSC/PAL автоопределение и переключение
Частота развертки	H:31К~81кГц, V:56~75 Гц
Органы управления на передней панели	Power (Питание), Source(Источник)/Menu(Меню), +/-R(П), +/-L(Л), Vol[[Громкость]+ / Vol[[Громкость]-
OSD управление	Да
Язык	Русский, English, Francais, Deutsch, Espanol, Italiano, Chinese
Разъемы входов	HDMI – 1; D-Sub; (VGA) – 1; Видео вход (BNC) – 1; RCA аудио (R+L) – 1 комплект; ПК аудио вход (3,5 мм разъем) – 1; USB – 1; Вход питания (12В постоянного тока, 3А) – 1
Разъемы выходов	Сквозной видеовыход (BNC) x1
Режимы PIP и PBP	Да
3D гребенчатый фильтр	Да
Деинтерлейсинг	Да
Автовключение при сбросе питания	Да
Защита от выгорания	Да
Вывод изображения на экран	5 режимов
VESA крепление	75 x 75 мм
Материал корпуса	Пластик, черный
Материал подставки	Пластик, черный
Встроенный динамик	3 Вт x 2
Напр. питания	12 В пост.тока, 3 А
Потребляемая мощность	30 Вт (Макс)
Рабочая температура	+5°C ~ +40°C
Отн. влажность при эксплуатации	20% ~ 85%
Габариты монитора (ШxВxГ)	520 x 365 x 160 мм
Масса	3.2 кг (нетто)