

# KIV02 Juno

## IP-камера

- КМОП-матрица SONY 1/2.9" 2.4 Мпикс, прогрессивная развертка
- Вандализационное исполнение
- Объектив 3.6 мм
- Разрешение до 1920x1080 пикс
- Сжатие видео H.264
- Частота кадров до 25 к/с при 1920x1080
- Чувствительность 0.01 лк (ч/б), 0 лк при вкл. ИК-подсветке
- Программный WDR
- Встроенная ИК-подсветка
- Питание 12 В постоянного тока или PoE
- Поддержка ONVIF



| Модель:                           | KIV02 Juno   |
|-----------------------------------|--|
| Чувствительный элемент            | 1/2.9" КМОП-матрица Sony 2.4 Мп с прогрессивным сканированием    |
| Встроенный объектив               | 3.6 мм мегапиксельный объектив                                   |
| Разрешение                        | 1920x1080 Full HD  |
| Частота кадров                    | До 25 к/с для всех разрешений                                    |
| Сжатие видео                      | H.264  |
| Битрейт видеопотоков              | Основной поток: 64-12000 Кбит/с<br>Второй поток: 64-12000 Кбит/с |
| Минимальная освещенность          | ч/б: 0.01 люкс/F1.2; 0 люкс при включенной ИК-подсветке          |
| ИК-подсветка                      | 24 ИК-светодиода, дальность подсветки до 20 метров               |
| Динамический диапазон             | Программный WDR  |
| Шумоподавление                    | 3D DNR   |
| Режим День/Ночь                   | Автоматический, цветной, ч/б                                     |
| Автоматический электронный затвор | Auto: PAL 1/1-1/10000 сек.                                       |
| Сетевой интерфейс                 | RJ-45 (10/100Base-T) Ethernet                                    |
| Поддерживаемые сетевые протоколы  | IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, SMTP, DNS, DDNS              |
| ONVIF                             | ONVIF V2.4   |
| Поддерживаемые браузеры           | IE6-11, Google Chrome(IE Tab), Firefox(IE Tab)                   |
| Напр. питания/Потр. мощность      | DC12V±10%, 500 мА; PoE (соответствие IEEE802.3af)                |
| Диапазон рабочих температур       | -30°C ~ 50°C   |
| Отн. влажность при эксплуатации   | 0 ~ 95%  |
| Габариты (Диам. x Д)              | 89 x 76 мм   |
| Масса                             | 450 г  |