

KN046-IP

Сетевой видеорегистратор

- Запись видео/аудио от 4 IP-камер при 30 к/с на канал
- Запись/воспроизведение видео от камер до 6 Мп
- Максимальный битрейт 24 Мбит/с
- Встроенный 4-х каналный сетевой коммутатор с PoE
- Поддержка камер сторонних производителей (ONVIF)
- Возможность установки 1 SATA HDD (HDD не входит в комплект)
- 1 порт USB 2.0 и 1 порт USB 3.0
- Сетевой интерфейс – Gigabit Ethernet
- Сетевое ПО KN Manager, мобильный клиент



Модель:	KN046-IP
Алгоритм сжатия	H.264
Количество IP-каналов/портов P2P	4/4
Количество и тип портов PoE	4 порта PoE+ (802.3at)
Видеовыходы мониторов	1 HDMI / 1 VGA с одновременной работой обоих видеовыходов
Вход /выход аудио	1/1 RCA
Разрешение (отображение/запись/воспроизведение)	6 Мп/5 Мп/4 Мп/3 Мп/1080P/960P/720P/VGA/D1/CIF
Сетевой интерфейс	RJ-45 Gigabit Ethernet
Синхронное воспроизведение	4 канала
Максимальный битрейт	24 Мбит/сек
Сетевое ПО	KN Manager
Поддерживаемые браузеры	Internet Explorer (Microsoft), Safari (Apple), Chrome (Google), Firefox (Mozilla), Opera и т.д.
Тип/количество HDD	Возможна установка одного SATA HDD (HDD не входит в комплект поставки)
USB	1 порт USB 2.0 и 1 порт USB 3.0
Индикаторы на передней панели	3 x LED индикатора (Питание, Сетевой статус, HDD)
Диапазон рабочих температур	-10°C ~ +50°C
Макс. относительная влажность	10% ~ 90%
Напряжение питания	48 В пост. тока (адаптер в комплекте)
Макс. потребляемая мощность	60 Вт
Габариты (ШxВxГ)	360 x 44 x 254 мм
Масса	1.5 кг